



GERMANY

ATOM GROUP

Aktionspreisliste

SOLANGE VORRAT REICHT!

FlashCut TWINS EMH 1515 B/2 UPEX



Schneidbereich 1550 x1550 mm
 Schneidhöhe: 50mm
 Mit Projektionssystem
 Mit autom. Messerhöhenenerkennung
 Mit Fräsvorrichtung
 Mit Ultrasonic System
 Mit Abnahmetisch TOT
 -Ohne Werkzeuge-

FlashCut Flex 30155 S Upex



- Fabrik generalüberholt, neuwertig -
 Schneidebereich: 3050x1550mm
 Schneidhöhe: 20mm
 Mit Projektionssystem
 Mit 5-Fach Werkzeugkopf
 -Ohne Werkzeuge-

FlashCut Flex 222



- Fabrik generalüberholt, neuwertig -
 Schneidebereich: 1000x600mm
 Schneidhöhe: 20mm
 Mit Projektionssystem
 Mit 5-Fach Werkzeugkopf
 -Ohne Werkzeuge-

Preise: ab Werk Pirmasens, ohne Verpackung und Inbetriebnahme

Lieferzeit: sofort ab Lager – Zwischenverkauf vorbehalten –

FlashCut TWINS EMHD 3015S UPEX

- Fabrik generalüberholt, neuwertig -

Schneidbereich 3050 x1550 mm

Schneidhöhe: 100mm

Mit Projektionssystem

Mit Fräsvorrichtung

-Ohne Werkzeuge-



Schwenkarmstanzmaschine Typ SE 20C/CE

Stanzdruck: 20 ton

Arbeitsbereich: 900x430 mm

Schwenkarmbreite: 370 mm

Mit Stanzunterlage und Ölfüllung



Schwenkarmstanzmaschine Typ SE 24C/CE

Stanzdruck: 25 ton

Arbeitsbereich: 900x450 mm

Schwenkarmbreite: 370 mm

Mit Stanzunterlage und Ölfüllung

Preise: ab Werk Pirmasens, ohne Verpackung und Inbetriebnahme

Lieferzeit: sofort ab Lager – Zwischenverkauf vorbehalten –



Brückenstanzmaschine

Typ: TTM/Open

Mit rückfahrbarer Brücke

Stanzkraft: 80 Ton

Stanzbereich 1600x800mm

Stanzhub max.: 190

Mit Stanzplattenverschiebung

Mit Tiefenpunktanschlag

Mit verstellbarer Stanzmesserbefestigung an der Brücke



CNC Karrenbalkenstanze

Sanson F1/0/ BABY Fast

Stanzkraft: 25 Ton

Stanzteller: 500x500, 360° rotierend

Stanzbereich: 1850x500mm

Automatischer Werkzeugwechsler für 4 Messer

Mit Klemmbalken vorne, Padshifter und x+y Sensor

Preise: ab Werk Pirmasens, ohne Verpackung und Inbetriebnahme

Lieferzeit: sofort ab Lager – Zwischenverkauf vorbehalten –

Exzenter Flachbett Stanzmaschine

Typ GD 301 D EL

Stanzteller 320 x 320 mm

Stanzkraft: 100kN (10t)

Elektronisch regelbare Hubzahl 30-120 Hübe/min

fester Hub 40mm

KF-Modul – Zweifach – Abwickelstation

KR-Modul – motorisch angetriebene Aufwicklung

KF-Modul – reib-gebremste Abwicklung für Zulauf eines weiteren
Liners

Messeraufnahmeplatte mit Schwalbenschwanzführung für ein einfaches
und schnelles Messerwechseln. Adapter für Messerhöhe 12 und 23,8mm

KR-Modul – motorisch angetriebene untere Aufwicklung

KF-Modul – reib-gebremste untere Abwicklung für Zulauf eines
weiteren Liners (GAP-Cutter)

K2-Modul – Stanzgitterabzug mit verstellbarer Abzugsleiste

KR-Modul – Aufwickelstation für Stanzgitter

KR3-Modul – pneumatische Auswerfer-Einheit

TL-Modul – Längsschnittsystem; 3 Klingen-Halter samt Klingen

Antihaftbeschichtete Transportrollen motorisch angetrieben,
Synchronlauf auf der Einlaufseite

Auslaufseitig 2 elektronisch gesteuerte Aufwickelstationen

Alle Wellen 3“ = 76mm Ø, pneumatisch spannbar

- Ohne Werkzeuge -



Preise: ab Werk Pirmasens, ohne Verpackung und Inbetriebnahme

Lieferzeit: sofort ab Lager – Zwischenverkauf vorbehalten –



Kaschier- und Lamieranlage

Typ ICZ 1300 5H

Arbeitsbreite 1300 mm

Doppelseitige Laminierung, Kalandrierwalzen, beheizbar bis 100°C, pneum. Spannschaft für 2x Abwickeln und 2x Aufwickeln.

1x Lineraufwicklung

Mit einseitigem Klapplager.

5 pneum. Messer zum Längsschneiden und

1x angetriebenes Rundmesser zum Querschneiden.

Auslaufband 2500 mm lang, Rollenhalter



Längsschneidemaschine

Typ ICZ 1600 E LCA

Arbeitsbreite 1600 mm

Materialstärke bis 30mm

Maximale Schneidgeschwindigkeit 20m/min

Schneiden mit Rundmesser ø160mm

Kernloses Aufwickeln

Mit Muldenabwickler max. 500kg

Preise: ab Werk Pirmasens, ohne Verpackung und Inbetriebnahme

Lieferzeit: sofort ab Lager – Zwischenverkauf vorbehalten –